

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_____/_____/_____
протокол № ____ от «__» _____ 202__ г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор _____
_____/_____/_____
Приказ № ____ от " __ " _____ 202__ г.

СОГЛАСОВАНО
Специалист по охране труда
_____/_____/_____
«__» _____ 202__ г.

ИНСТРУКЦИЯ № 29

по охране труда при производстве работ и уборке лестничных клеток, площадок

1 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Весь инструмент должен соответствовать требованиям мер безопасности.

2 ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Перед началом работы по протирке стёкол в рамах должно быть обязательно проверено прочность крепления стекол рамах и прочность крепления самих рам. О всех неисправностях работающие должны доложить директору или заведующему хозяйством для принятия мер по устранению замеченных недостатков.

До устранения всех неисправностей, работа на данном объекте запрещается.

При производстве работ на лестничных площадках, все площадки должны быть достаточно освещены.

Стремянки, подмости лестницы, козлы должны быть исправными, испытанными, лёгкими для переноски.

3 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при производстве работ по протирке стекол использовать всякие случайные предметы для подмешивания, кроме оборудованных приспособлений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ высовываться во фрамугу баз привязывания концом верёвки.

Мытьё полов производится только после заметания мусора, веник во время работы необходимо периодически смачивать водой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать по протирке окон с наружной стороны с подвесных лестниц. Выполнение таких работ допускается только со специальных люлек или вышек. При этом подвесные люльки и подвесные канаты должны быть исправны и испытаны.

Протирка плафонов и другой электроарматуры должна выполняться с раскладных стремянок или подмостей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить эти работы с приставленных лестниц, поддерживаемых другими рабочими.

Работы по протирке стекол и мытьё полов необходимо производить в резиновых перчатках.

4 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Необходимо убрать инструменты, приспособления и тщательно вымыть руки с мылом.